

SR3

Stampante fiscale dal design accattivante



Elegante e innovativa nelle sue linee estetiche si fa notare oltre che per prestazioni anche per il suo ricercato design. Colori, plastiche lucide e raffinate cromature sono perfettamente abbinati per rispondere anche al più elegante ed esigente dei negozi. Caratteristiche tecniche, prestazioni e qualità permettono di collocare al meglio questa stampante fiscale nei mercati retail, franchising e nella distribuzione organizzata(GDO). Disponibile interfaccia Ethernet, Bluetooth e Wi-Fi.

- Larghezza carta 80mm/diametro rotolo 80mm
- RS232+USB / USB+Ethernet (Wi-Fi e Bluetooth disponibili)
- Sistema di sostituzione rotolo facilitato
- Autocutter (con taglio parziale o totale)
- Omologata per la stampa della fattura su scontrino
- Omologata per lo scontrino negativo (pratica di reso)
- Giornale elettronico su SD
- Grafica scontrino personalizzabile
- Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido
- Uscita frontale dello scontrino

Caratteristiche tecniche

Processore	100 MHz
Giornale elettronico	SD fino a 2.000.000 di righe (circa 500 rotoli)
Tastiera	Esterna alfanumerica K35-USB
Display	Bifacciale esterno LCD 2x20 caratteri
Larghezza carta	80mm
Velocità di stampa	160 (mm/sec)
Interfacce Versione Seriale	2 porte seriali, 2 porte USB e 1 porta cassetto
Interfacce Versione Ethernet:	1 porta seriale, 2 porte USB, 1 porta ethernet e 1 porta cassetto
Scontrino deducibile	Sì
Reparti	20 reparti programmabili; Gruppi reparti per statistiche aggregate
Articoli	Fino a 1.000 articoli in memoria interna
Forme di pagamento	30 forme di pagamento personalizzabili
Modificatori vendita	8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
Aliquote IVA	10
Report	Fiscali, finanziari
Grafica	Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici; stampa barcode1D e 2D(QRCODE)
Protocolli	CUSTOM, XON/XOFF, UAP
Driver	Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
Dimensioni	150(L) x 117(H) x 140(W) mm
Risoluzione	203dpi (8 dots/mm)
Dimensione rotolo	max Ø 80mm
Assorbimento	2,2 A (12,5% printing rate)
Alimentazione	24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna)
MTBF	11.000 ore (Carico di lavoro secondo standard fiscale)
Peso	920 g (senza rotolo carta)