

- Design moderno ed elegante per installazione in qualsiasi ambiente
 - Architettura basata su processori Intel® Celeron Quad Core di ultima generazione
 - Tecnologia Total Fanless
- Monitor LED 19,5" Wide Touch Screen True Flat
 - Risoluzione schermo 1600 x 900 pixel
- Accesso immediato alle porte di comunicazione
 - Installazione rapida standard VESA
- Ideale per la realizzazione di moderne postazione di cassa nei segmenti Retail ed Hospitality



Caratteristiche in evidenza



Stile moderno ed ergonomico

- Forma estremamente compatta ed ergonomica
- Stile moderno e contemporaneo



Architettura Fanless

- Intel® Celeron® J1900 Quad-Core Fanless



Monitor Touch screen wide

- Monitor LED 19,5" True-Flat
- Tecnologia PCAP Multi Touch



Installazione VESA

- Predisposto per installazione a parete con kit opzionale



Secondo Display LCD

- Secondo Display LCD da 9,7", 15" (opzionale)



Sistemi Operativi supportati

- Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT POS Ready, Android 6.0

Specifiche tecniche serie POS 2200GW

Generali	
Sistema	
Processore	Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor, Fanless
Chipset	Intel® Bay Trail
Memoria	4GB Standard, DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM
Storage	SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI
Audio	Realtek ALC662-VD
Monitor	
Tipo	19.5" Wide TFT LCD, LED Retroilluminato
Risoluzione	1600 x 900
Luminosità	250 cd/m ²
Touchscreen	Project Capacitive Touch
Porte I/O Esterne	
Display	1 x VGA (With Power Output) 6 (Rear 2, Back 4, USB 2.0 x 6)
USB	3 (Reserved for MSR, SCR, i-Button/Touch Controller/Camera), RJ-45
Serial	5 (COM 1 con alimentazione 5V/12V pin 9, BIOS) (COM2~3 RJ-45, Full Signal) (COM4 RJ-11, TX/RX, 12V alimentazione, riservata per CDP) (COM5 riserva per cassetto portasoldi) (COM6 RJ-45, TX/RX, 5V alimentazione, riservata per MSR)
LAN	1 x Gigabit Ethernet, RJ-45
Audio	1 x Line-out
Power DC-IN	1 x (Connettore 4 Pin)

Alimentazione	
Alimentatore	Esterno da 12V, 5A
Sistemi Operativi Supportati	
	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IoT, POS Ready, Android 6.0
Caratteristiche fisiche	
Temperatura di Operatività	0°C ~ 60°C at 10% to 90% Umidità
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 80°C at 10% to 90% Umidità
Dimensioni	370 x 490 x 210(mm) (HxWxD)
Dimensioni Imballo	640 x 465 x 300 (mm) (WxHxD)
Peso Netto	9 Kg
Peso Imballo	10,2 Kg
Certificazioni	CE, FCC, KC(TBD),CB(TBD),CCC(TBD)
Colore	Grigio Antracite
Opzioni	
2nd Display	9.7", 15" LCD Display, 1024 x 768
Display di cliente	VFD, 20 Caratteri x 2 Linee
Espansioni I/O	1 x COM5 (RJ-45 8 Pin) 1 x Cassetto Portasoldi
Storage	2.5 " SSD 128GB, HDD 500GB, 1TB
Lettore Magnetico	Standard con ISO 7811, Supporta 1 & 2 & 3 Tracce
Lettore di Smart Card Reader	EMV Level 1, 2 (TBD)
Dallas	Lettore Dallas i-button (TBD)
Lettore di impronte digitali	Sì
VESA standard	VESA-Compatible, 75 x 75(mm), 100 x 100(mm)
Cavo adattatore seriale	da RJ-45 a D-sub 9
Speaker	2 x 0.8W (Stereo)
WiFi	USB to WiFi Module

Periferiche Opzionali



Display Cliente VFD
• VFD (2 Linee x 20 Caratteri)



Secondo Display LCD
• 9.7", 15" LCD



Lettore
• MSR, SCR



AXON MICRELEC sono marchi di proprietà AP.esse S.p.A.
Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) - Italy
Tel. 039 041 5830594 - Fax 039 041 5830595
www.apesse.com - info@apesse.com

All specifications may change without prior notice
Trademarks are property of their respective owners
AP.esse shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained here in
www.axoncomputer.it - www.micrelec.it